



Descrição

Argamassa cimentícia para texturas.

Características

A **Textura** foi desenvolvida para aplicação em superfícies de alvenaria para obter um acabamento artístico e decorativo. Permite acabamento com Gel envelhecedor, em cores foscas, metalizadas, in natura, ou tintas a base d'água, conforme a criatividade do aplicador. Corrige pequenas imperfeições nas paredes, tornando o seu ambiente mais bonito e agradável. Produto inodoro, não tóxico, ótima aderência, resistente à alcalinidade conferindo-lhe ótima durabilidade, não necessitando da aplicação de fundos preparadores de paredes. Devido à sua composição, permite ao consumidor a opção de pintar ou não em momento desejado.

Composição

Cimento branco, cargas minerais, aditivos antifúngicos e hidrorrepelentes.

Cor

Branco.

Utilização

Pode ser aplicado sobre rebocos, em ambientes internos ou externos.

Rendimento

Sobre reboco o rendimento é de 0,7 à 1,25 kg por m², podendo variar conforme a porosidade do local a ser aplicado e tipo de aplicação.

Preparo da superfície

A superfície deve estar em bom estado de conservação, limpa, isenta de umidade, poeiras, graxas, fungos, mofo ou bolor. Caso apresente problema de umidade ascendente, deve-se impermeabilizar primeiro com **SELAMIX**, pois a umidade pode danificar a pintura sobre a **Textura**.

No caso de paredes, que já tenham pintura com brilho, deve-se lixar profundamente (fosquear), para permitir a ancoragem do produto.

Preparo do produto

Calcular a quantidade necessária. Diluir o produto, com aproximadamente 32% de água, misturando de preferência com agitador mecânico durante 5 minutos ou com uma espátula durante 10 minutos, até obter uma massa pastosa sem grumos, ideal para aplicação. Depois de preparado, o produto deverá ser aplicado em no máximo 1 hora.

Para cada 5 kg de **Textura** adicione 1,60 litros de água.

Para cada 18 kg de **Textura** adicione 5,76 litros de água.

Aplicação

Em parede virgens, molhar com água uniformemente, e em paredes que já contém pinturas lixar e umedecer.

Para aplicação da **Textura**, retire a massa do recipiente de preparo com uma espátula e distribua sobre a desempenadeira de aço e aplique na parede, ou com rolo de pintura espalhando uniformemente.



Para aplicação da **Textura**, retire a massa do recipiente de preparo com uma espátula e distribua sobre a desempenadeira de aço e aplique na parede, ou com rolo de pintura espalhando uniformemente.

Depois de aplicado o produto efetuar o trabalho desejado, com espátula, rolo ou qualquer outro equipamento conforme o profissional desejar. Use sua criatividade.

Recomendamos aplicar em superfícies de aproximadamente 2 m², finalizando o efeito desejado antes de prosseguir aplicação.

A aplicação deverá ser realizada com temperaturas entre 10 a 30°C e tempo bom.

A cura da **Textura** ocorre em 72 horas de tempo bom e em lugares ventilados. Após a cura pode-se pintar a aplicação, com pincel ou rolo para dar acabamento, em cores foscas, metalizadas, in natura, ou tintas a base d'água.

Armazenamento

Deve ser mantido em temperatura ambiente, em local seco e arejado, sobre estrados.

Validade

Em sua embalagem original não violada, tem validade de 24 meses.

Limpeza

A limpeza de equipamento e ferramentas poderá ser feita com água enquanto o produto não estiver seco. Após secar, limpar as ferramentas mecanicamente.

Embalagem

Embalagens plásticas 5 kg ou 18 kg.

Manuseio e segurança

Manter as embalagens fechadas e longe do alcance de crianças e animais. No transporte evite perfurar a embalagem. Caso se perfure a embalagem, evitar que o produto fique exposto a umidade. A **Textura** não deve ser ingerida e não deve entrar em contato com a pele ou com os olhos. No caso de ingestão acidental não induzir o vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Quando houver contato com a pele, lavar o produto com água corrente em abundância e aplicar creme hidratante. Se houver contato com os olhos, lavá-los com água limpa em abundância e procurar socorro médico. Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPI's adequados, incluindo óculos de segurança, proteção respiratória e luvas impermeáveis. Não reutilizar as embalagens.

Nota: As informações aqui contidas baseiam-se, no atual nível de conhecimento da empresa. Salientamos que, o desempenho e o resultado de aplicação de nossos produtos dependem das condições e preparo da superfície, das condições climáticas, das condições de estocagem, do preparo e aplicação do produto que não estão sob nossa supervisão. O rendimento do produto depende da técnica de aplicação, das condições do equipamento e ferramentas e da superfície a ser revestida. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento, desempenho de qualquer natureza, decorrentes ao uso indevido do produto. Para maiores esclarecimentos consultar no nosso departamento técnico. A Selamix reserva-se o direito de mudar as especificações e informações neste boletim sem aviso prévio. O usuário dos produtos é responsável pelo cumprimento das leis e determinações existentes. Antes de iniciar a aplicação, consultar o Boletim Técnico do produto.